Bona Naturale Base

Fiche technique

Finition

Bona Naturale est la nouvelle génération de protection des parquets de Bona. Il combine le meilleur des huiles, cires et phase aqueuse avec un aspect et un toucher naturel uniques. Bona Naturale Base s'utilise en combinaison avec Bona Naturale bicomposant, et peut remplacer la 1ère couche de Bona Naturale monocomposant. Bona Naturale Base minimise les risques d'encollage latéral et de décoloration du parquet. Bona Naturale Base est en phase aqueuse et contient moins de 10% de solvants. Il est en grande partie composé de matières renouvelables et dispose de tous les avantages d'un système en phase aqueuse, durable et écologique.

- Aspect et toucher du bois brut.
- Coloration uniforme du bois
- Réparations locales possibles.
- Recommandé en cas de risque d'encollage latéral.
- S'utilise en combinaison avec Bona Naturale bicomposant .
- En grande partie composé de matières renouvelables.

Données techniques

Type de produit	: couche de fond Naturale Base
Temps de séchage	: 1,5 heures à 20ºC/60% humidité
Outil	: rouleau Bona Naturale
Consommation	: 7-9 m²/litre (150-120 g/m²) par couche
Sécurité	: non classifié
Conservation :	1 an après date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport	: température entre +13°C minimum et +25°C maximum
Déchets	: disposer des restes et des bidons vides selon les réglementations locales
Conditionnement	: 3 x 4,5 litres (44 cartons/palette)

Préparation

Nécessaires pour l'application

1. Rouleau Bona Naturale
2. Brosse pour les côtés
3. Système Bona Scrad ou grille 120-150

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autres corps gras. Le dernier ponçage doit être effectué selon le système Bona Scrad, au disque/treillis ou abrasif d'un grain 120-150. Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant la monobrosse Bona Buffer.

Mode d'emploi

Avant application de **Bona Naturale bicomposant :**

1 x Bona Naturale Base + 2-3 couches de Bona Naturale bciomposant

- Appliquer uniformément avec le rouleau Bona Naturale, éviter les accumulations pour ne pas avoir de décolorations
- Appliquer "mouillé sur mouillé" afin d'éviter des nuances de couleur ou de brillance (traiter des zones de 3-5 m² à la fois)

Après application de la couche de Bona Naturale Base, égrenage léger avec un disque grille grain 120-150 ou avec le système Bona Sand Scrad.

Bona